




B&B construct bvba
Bikschotestraat 103
8920 Bikschote
2011

EN 14351-1 : 2010
Ramen en buitendeuren

Profielreeks: Hestia (Blyweert)
Type, afmetingen: draaikip, 2500x2300 mm (5,75 m²)



blyweert
aluminium
exactly your profile

Beslag: Sobinco Pentalock
Glas: 1,1 - niet thermische spacer
Referentie: WTCB CAR 9139

Luchtdichtheid – 4 *
Waterdichtheid – 9A *
Windweerstand – C3 *
Bedieningskrachten – klasse 1 *
Mechanische weerstand – klasse 4 *

Thermische isolatie – 2,10 W/m²K *

89/106/EEG – 79/769/EEG

Voor gebruik, toepassing van de prestaties vermeld op de CE-etiketten verwijzen we naar de productnorm NBN EN 14351-1 – bijlage E & bijlage F

De vermelde prestaties op de CE-etiketten gelden enkel voor buitenschrijnwerk dat met dezelfde componenten als vermeld op het etiket geproduceerd werden

- **Waterdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte gelijk, kleiner of 50% in oppervlakte groter is dan het geteste raam
- **Luchtdichtheid** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan het oppervlakte gelijk, kleiner of 50% in oppervlakte groter is dan het geteste raam
- **Windweerstand** : geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan de afmetingen gelijk of kleiner zijn dan deze van het geteste raam
- **Bedieningskrachten** : enkel geldig voor gelijkaardige raamtypes waarvan oppervlakte gelijk of kleiner is dan deze van het geteste raam
- **Uwaarde** : enkel geldig voor het betreffende raam met glas 1,1 W/m²K en een niet thermische glasafstandhouder (PSI 0,11 W/mK)- specifieke declaraties U-waarden per raam op aanvraag
- **Zonfactor** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Lichttransmissie** : is functie van glaskeuze – specifieke declaratie op aanvraag
- **Ventilatie** : is functie van type en lengte van het ventilatierooster – specifieke declaratie op aanvraag

Voor niet vermelde raam/deur types en/of eigenschappen worden geen prestatie gegarandeerd (npd) of kunnen deze op aanvraag bezorgd worden.

npd staat voor "no performance declared"